

## ООО «ДЕНТИС»

### ФОНАРИ ДЛЯ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА





#### КОНТАКТЫ:

8 (473) 260-44-48 , тел. моб., whatsapp +7-950-765-10-81,

+7-961-615-78-65

e-mail: [land-svet1@yandex.ru](mailto:land-svet1@yandex.ru)

<http://land-svet.ru/>

№	Наименование продукции	Цена руб.	фото
1	<b>ФОНАРЬ EL1 ТЕНЕВОЙ</b> Функциональные размеры:400x160x160мм Мощность 3 Вт. Стойка светильника может быть любого размера ( шаг 200мм.)	17300-00	
2	<b>ФОНАРЬ EL2 БЕЗТЕНЕВОЙ</b> Функциональные размеры:600x160x160мм Мощность 13 Вт. Стойка светильника может быть любого размера ( шаг 200мм.)	17300-00	
3	<b>ФОНАРЬ 3D EL2</b> Функциональные размеры:600x160x160мм Мощность 13 Вт. Стойка светильника может быть любого размера ( шаг 200мм.)	19 860-00	
4	<b>ФОНАРЬ БЮДЖЕТНЫЙ ВАРИАНТ EL3</b> Функциональные размеры:160x90x90мм Мощность 11 Вт. Стойка светильника может быть любого размера ( шаг 200мм.)	4 500-00	
5	<b>ФОНАРЬ БЮДЖЕТНЫЙ ВАРИАНТ EL6 (прозрачные стекла)</b> Функциональные размеры:160x90x90мм Лампа со стандартным цоколем E14 мощностью не более 40Вт. Стойка светильника может быть любого размера ( шаг 200мм.)	2 500-00	
6	<b>ФОНАРЬ БЮДЖЕТНЫЙ ВАРИАНТ EL6 (матовые стекла)</b> Функциональные размеры:160x90x90мм Лампа со стандартным цоколем E14 мощностью не более 40Вт. Стойка светильника может быть любого размера ( шаг 200мм.)	2 500-00	
7	<b>ФОНАРЬ БЮДЖЕТНЫЙ ВАРИАНТ EL7</b> Функциональные размеры:160x90x90мм Мощность 11 Вт. Масса засыпки 2кг. Стойка светильника может быть любого размера ( шаг 200мм.)	2 800-00	

8	<b>ФОНАРЬ «КАЛЕЙДОСКОП» EL4</b> Функциональные размеры:170×170×539мм Мощность 7Вт. Масса засыпки 12кг.	11 500-00	
9	<b>ФОНАРЬ «КАЛЕЙДОСКОП» УВЕЛИЧЕННЫЙ EL5</b> Функциональные размеры:170×430×539мм Мощность 14Вт. Масса засыпки 42кг.	21 000-00	
10	<b>ФОНАРЬ «LIGHT PILLARS» EL8</b> Функциональные размеры:100×100×539мм (платформа 150 x 150) Мощность 10Вт.	19 500-00	
11	<b>«СВЕТОЭЛЕМЕНТ» EL9 для монтажа в столб ДПК 120x120мм.</b> Мощность 10Вт. Габариты: -лицевая часть 95x230мм. -ниша под установку 56x180мм. ВОЗМОЖНА УСТАНОВКА ДВУХ СВЕТИЛЬНИКОВ НА ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ ПЛОСКОСТЯХ.	8 500-00	

### Индивидуальный дизайн

*При изготовлении светильников можно заказать почти любой световой трафарет*



*Условия скидок на продукцию рассматриваются персонально с каждым клиентом.*

*Будем рады видеть Вашу организацию в числе наших постоянных клиентов.*

### **EL1 (400мм) светодиодный светильник для дорожек (теневой).**

**Используется для декоративного освещения.**

- Угол освещения 125 градусов. Свет на 4 стороны.
- Светильник оснащен светодиодом со специальным источником питания
- Мощность - 3Вт
- Световой поток - 300Lm
- Корпус пылевлагозащищённый, изготовленный из оцинкованной стали толщиной 1 мм и покрашен порошковой краской
- В комплекте - 4 прозрачных стекла
- Размер светового короба - 600x160x160мм.
- Стойка светильника может быть любого размера (шаг 200мм)
- Крепление - фланцевое (на закладную конструкцию или анкерное на твердую горизонтальную поверхность).

### **EL2 (600мм), EL2 – 3D (600мм) светодиодный светильник для дорожек (с рассеянным светом).**

- Угол освещения 125 градусов. Свет на 4 стороны.
- Светильник оснащен 1 светодиодной лампой под посадочное отверстие диаметром 122-127мм
- Мощность - 13Вт
- Световой поток - 960Lm
- Корпус пылевлагозащищённый, изготовленный из оцинкованной стали толщиной 1 мм и покрашен порошковой краской
- В комплекте - 4 матовых стекла
- Размер светокороба - 600x160x160мм.
- Стойка светильника может быть любого размера (шаг 200мм)
- Крепление - фланцевое (на закладную конструкцию или анкерное на твердую горизонтальную поверхность).

### **EL3 (160мм) БЮДЖЕТНЫЙ ВАРИАНТ светодиодный светильник для дорожек (с рассеянным светом).**

- Угол освещения 125 градусов. Свет на 4 стороны.
- Светильник оснащен 1 лампой с цоколем GX53.
- Мощность - 11Вт
- Световой поток - 810Lm
- Корпус пылевлагозащищённый, изготовленный из оцинкованной стали толщиной 1 мм и покрашен порошковой краской
- В комплекте - 4 матовых стекла
- Размер светокороба - 160x90x90мм.
- Стойка светильника может быть любого размера (шаг 200мм)
- Крепление - фланцевое (на закладную конструкцию или анкерное на твердую горизонтальную поверхность).

**EL6 бюджетный фонарь для освещения дорожек, исполняется в двух вариантах корпуса (с прямоугольными или эллиптическими окнами на гранях) и с двумя вариантами стекол (матовые или прозрачные).**

- Угол освещения 125 градусов. Свет на 4 стороны.
- Светильник оснащен 1 лампой со стандартным цоколем E14
- Мощность лампы не должна превышать 40 Вт.
- Корпус пылевлагозащищённый, изготовленный из оцинкованной стали толщиной 1 мм и покрашен порошковой краской
- В комплекте - 4 стекла (матовых или прозрачных).
- Размер светильника - 166×90×90мм.
- Стойка светильника может быть любого размера (шаг 200мм)
- Крепление - фланцевое (на закладную конструкцию или анкерное на твердую горизонтальную поверхность)

#### **EL7 бюджетный фонарь засыпной**

- Угол освещения 125 градусов. Свет на 4 стороны.
- Светильник оснащен 1 лампой с цоколем GX53.
- Мощность - 11Вт
- Световой поток - 810Lm
- В комплекте набор стеклянных камней для засыпки массой 2кг.
- Размер светокороба - 90×90×166мм.
- Стойка светильника может быть любого размера (шаг 200мм)
- Крепление - фланцевое (на закладную конструкцию или анкерное на твердую горизонтальную поверхность)

#### **EL4 Фонарь засыпной**

- Угол освещения 125 градусов. Свет на 4 стороны.
- Светильник оснащен 1 лампой с цоколем GU10.
- Мощность - 7Вт
- Световой поток - 700Lm
- В комплекте набор стеклянных камней для засыпки массой 12кг.
- Размер светокороба - 170×170×539мм.
- Крепление: подставка светильника устанавливается на закладную конструкцию или на твердую поверхность на анкерах.

#### **EL5 Фонарь засыпной увеличенный**

- Угол освещения 125 градусов. Свет на 4 стороны.
- Светильник оснащен двумя лампами с цоколем GU10.
- Мощность - 14Вт
- Световой поток - 1400Lm
- В комплекте набор стеклянных камней для засыпки массой 42кг.
- Размер светокороба - 170×430×539мм.

- Крепление: подставка светильника устанавливается на закладную конструкцию или на твердую поверхность на анкерах.

### **EL8 Фонарь LIGHT PILLARS**

- Угол освещения 110 градусов. Свет на одну сторону.
- Светильник оснащен одним светодиодом COB.
- Мощность - 10Вт
- Световой поток - 1000Lm
- Размер светильника - 100×100×700мм.
- Размер крепёжной платформы 150х150мм.
- Крепление: на монтажную площадку либо на сваю с оголовком.

### **EL9 СВЕТОЭЛЕМЕНТ для монтажа в столб ДПК**

- Угол освещения 110 градусов. Свет на одну сторону или на 2 противоположные грани столба с использованием 2х светоэлементов.
- Светильник оснащен одним светодиодом COB.
- Мощность - 10Вт
- Световой поток - 1000Lm
- Размер лицевой части светильника - 100×100×700мм.
- Размер крепёжной платформы 95х230мм.
- Размер монтажной ниши в ДПК стойке 56х180х80мм.